

Dubbelpomps - Pompunit, kunststof pe



Art nr. B350.980.5511.24273

AQUASTAR + 620W

Specificaties

Product naam:	DUBBELPOMPS - POMPUNIT, incl. voorgesmonteerde vuilwaterpompen. (enkelpomps op aanvraag)
Put type:	AQUASTAR + 620W
Materiaal:	Kunststof, Polyethyleen (gas & reukdicht), max. temperatuur 35°C, kortstondig tot 60°C.
Artikelnummer put:	350.980.5511
Nuttige inhoud:	600 liter, schakelvolumen 240-450 liter.
Aansluiting in:	Horizontaal: 1 x DN150 (PVC160), verticaal: 1 x DN150 (PVC160), 1 x DN100 (PVC110)
Aansluiting uit:	2 x DN80 (flens)
Aansluiting overige:	Ontluchting: 2 x DN70
Diameter uitwendig:	L x B x H : (2 x) 890 x 850 x 800 mm. (minimaal) (excl. persleiding) Totale installatie 1800 x 850 mm. (l x b)
Gewicht:	204 kg.
Aantal pompen:	Dubbelpomps
Pomp type:	AQUASTAR + 620W
Artikelnummer pomp:	350.980.5511p
Materiaal motorhuis:	Hoogwaardig gietijzer GG25 Hoogwaardig GY
Materiaal pomphuis:	Hoogwaardig gietijzer GG25
Waaier:	Vrijstroomwaaier met een vrijedoorlaat van Ø 45 mm.
Motor vermogen:	1,7 kW P2 - 230 Volt - 1 Fase - 50 Hz.
Toerental:	1450 t/min.
Maximale capaciteit:	49,7 m3/h
Maximale opvoerhoogte:	9,8 m.w.k.
Kabellengte:	vanaf unit tot schakelkast 3 meter, vanaf schakelkast 0,8 meter Plug & Play
Eenheid:	combinatie
Extra:	Voorzien van opgebouwde balkeerklappen
Toepassing o.a.:	Toilet/douche
Spanning:	230
Merk:	HOMA
Create Date:	13-12-2012 16:06:54
Prijs per datum:	13-12-2012 16:06:54
Materiaal keuze:	Kunststof PE
SELECTIE 3:	Bovengronds
Kortingscode:	350
Inhoud pompunit:	600
Max. capaciteit m3/h:	49,7
Max. opvoerhoogte mwk:	9,8
Verkeersklasse:	Gekneveld kunststof dekse
Pompen aantal:	2

Extra tbv inbouwen pomp: Ingebouwde pneumatische niveausignalering met drukschakelaar, welke bestuurd wordt door de meegeleverde schakelkast. De schakelkast is uitgevoerd met een niveau alarmsignalering, cyclusschakeling (Pompen wisseling na elke schakelbeurt. Bijschakeling van 2e pomp bij topbelasting. Bij uitval, automatische omschakeling naar rustende (reserve) pomp. E.e.a. waarneembaar zowel optisch als akoestisch. Potentiaal vrij verzamelstoringsmelder.

Productomschrijving

Korte product omschrijving:

DUBBELPOMPS - POMPUNIT, incl. voorgesamonteerde vuilwaterpompen. (enkelpomps op aanvraag)

AQUASTAR + 620W

inclusief ingebouwde dompelpomp type: AQUASTAR + 620W

Het leveringsprogramma van de Aquafix afvalwater pompunits omvat:

- Compleet polyethyleen reservoir (pompunit) met een opgebouwde vuilwaterpomp, enkel pomps inclusief schakel/besturingskast.
- Compleet polyethyleen reservoir (pompunit) met een opgebouwde vuilwaterpomp, dubbel pomps inclusief schakel/besturingskast.
- Compleet polyethyleen vergroot reservoir (pompunit) met een opgebouwde vuilwaterpomp, enkel pomps inclusief schakel/besturingskast.
- Compleet polyethyleen vergroot reservoir (pompunit) met een opgebouwde vuilwaterpomp, dubbel pomps inclusief schakel/besturingskast.
- Compleet polyethyleen reservoir (pompunit) met een opgebouwde snijdwerpomp, enkel pomps inclusief schakel/besturingskast.
- Compleet polyethyleen reservoir (pompunit) met een opgebouwde snijdwerpomp, dubbel pomps inclusief schakel/besturingskast.
- Optioneel: een compleet op maat gefabriceerd reservoir met een opgebouwde of ingebouwde pomp (dompelpomp) reservoir in kunststof (Polyethyleen (PE)), beton of RVS, op uw aangeven of na advies van een Aquafix adviseur. (Aquafix adviseert u gratis bij de pomp en put keuze).
- Optioneel: Handmenbraam pomp. (bij stroomuitval kan het afvalwater handmatig weggepompt worden)
- Optioneel: Netonafhankelijk alarm met geïntegreerde GSM module. (i.c.m. een schakelkast).
- Optioneel: Afsluiter in gietijzer, messing verchroomd, RVS of kunststof, welke de persleiding handmatig kan afsluiten bij bijvoorbeeld onderhoud.
- Optioneel: Mits deze niet standaard op het reservoir is geplaatst een balkeerklep of terugslagklep.
- Optioneel: Divers aansluitmateriaal, zoals koppelingen, (spiraal)slang, PE persleiding, dieldelige koppeling, slangklemmen, klemkoppelingen (o.a. Magnum, Plasson) etc.

De AQUAFIX afvalwater pompunits voor het verzamelen en verpompen van afvalwater.

Onder het riolniveau liggende ruimten, waar zich afvalwater verzamelt bijv. uit toiletten, wastafels, douches, moeten volgens DIN 1986 van een automatische opvoerinstallatie voorzien zijn. Zelfs wanneer natuurlijk afschot naar het riool bestaat, is bij een overstroming van het rioleringsstelsel geen afvoer meer mogelijk en het afvalwater stroomt in de ruimten terug. AQUAFIX levert opvoerinstallaties welke de ideale oplossing bij nieuwbouw of renovatie zijn.

Afhankelijk van het type pompunit zijn deze uitermate geschikt voor het verpompen van afvalwater van o.a.

- Eengezinswoningen
- Souterrainwoningen
- Sanitair installaties in prive kelderruimten
- Toiletgroepen in pensions, hotels, theaters, scholen, ziekenhuizen, restaurants etc.
- Het verpompen van afvalwater vanuit woonarken, woonboten.

Medium: Schoon- en vuilwater, met vaste bestanddelen en vezelige stoffen belast afvalwater en fecaliën.

Max. temperatuur van het medium: 35°C, kortstondig tot 60°C.

Werking: Intimiterend

Constructie:

Reservoir: Polyethyleen, UV en osmose bestendig, gas- en stankdicht reservoir.

Pomp: Volledig onderdompelbare enkele of dubbele opvoerinstallatie
Besturing: Pneumatische niveaubesturing met drukschakelaar.

Schakelkast:

Elektronisch geregelde naloop van de pompen verhindert vuilophoping en verstopping.

Elektronische schakelkast voor het besturen en controleren van de bedrijfsfuncties met melding van alle eventuele optredende storingen.

Motorbeveiliging met temperatuurcontrole van de wikkeling.

Optische storingsmelder. Alarmsignaal door ingebouwde zoemer. Potentiaalvrije verzamelstoringsmelder. Draairichtingcontrole melder.

Aansluitmogelijkheid voor ServCom diagnoseapparaat voor:

- opvragen van bedrijfs uren, impulsen, service interval en abnormale bedrijfsgegevens.
- veranderingen van de schakelniveaus.

Eenvoudige uitbreiding op netonafhankelijke alarm door het installeren van 9 v. accu

Extra bij dubbele uitvoering:

Pompen wisseling na elke schakelbeurt. Bijschakeling van tweede pomp bij topbelasting. Bij uitval automatische omschakeling naar reserve pomp.

Het Aquafix verkoopteam adviseert u graag en gratis in de juiste keuze van de pompunit, eventuele pompput, putafdekking (luik/putrand), schakelkast en eventuele telemetrie en overige (pomp) accessoires.