

Dompelpomp, Materiaal Rvs.



Art nr. B740.119.79

Combipress 5-80

Specificaties

Product naam:	DOMPELPOMP, materiaal RVS.
Product type:	Combipress 5-80
Technische gegevens pomp:	Motor: 1,2 kW (P2) - 50 Hz - 230V - Toerental 2800 T/m.
Capaciteit pomp:	Capaciteit maximaal: 5,4 m3/h Opvoerhoogte 80 m.w.k. Maximale hoogte 40 m.w.k.(max. druk 10 bar)
Drukbesturing:	Drukbesturing KIT-02, een speciaal voor regenwatergebruik ontwikkelde pompbesturing. Met geïntegreerde waterslagdempers, drukbesturing, manometer en droogloopbeveiliging.
Omschrijving:	Drukdompelpomp voor continue bedrijf. Perszijde 1 bi, zuigzijde 1 bi. Levering incl. drijvende aanzuigleiding Twist met 1 meter slang, incl. drukbesturing KIT-02, incl wandhouder. Kabellengte pomp: 20 meter.
Eenheid:	per stuk
PrijsPerDatum:	28-2-2014 0:00:00
* SELECTIE 1*:	Inbouw in bufferput
Max. capaciteit m3/h:	5,4
Max. opvoerhoogte mwk:	80,0

Productomschrijving

Korte product omschrijving:

Drukdompelpomp voor continue bedrijf. Perszijde 1 bi, zuigzijde 1 bi. Levering incl. drijvende aanzuigleiding Twist met 1 meter slang, incl. drukbesturing KIT-02, incl wandhouder. Kabellengte pomp: 20 meter. type: Combipress 5-80

Het leveringsprogramma van de Aquafix regenwater pompen omvat:

- Regenwater zelfaanzuigende pomp voor binnen opstelling
- Regenwater pomp voor plaatsing in de regenwaterbufferput
- Regenwater zelfaanzuigende pomp ingebouwd in een complete besturingskast (zie regenwater besturingen)

Een pomp in combinatie met een besturingsysteem is een belangrijk onderdeel van een regenwaterhergebruikstelsel. De pomp verzorgt het transport van het regenwater vanuit de regenwatertank naar de verbruikspunten(toiletten, buitenkraan, etc.). De besturing zorgt ervoor als het waterpeil in de bufferput laag is (in tijden van droogte) automatisch overgeschakeld wordt naar drinkwater. Regenwaterrecuperatie op de meest eenvoudige manier wordt gedaan met een zelfaanzuigende binnenpomp of pomp en een vlotterschakelaar tegen drooglopen. De regenwaterpomp zuigt regenwater uit de regenwaterbufferput en pompt het naar de gewenste aftappunten. Wanneer de regenwaterbufferput leeg raakt schakelt de droogloop vlotter de regenwaterpomp automatisch uit om de regenwaterpomp tegen beschadiging te beveiligen.

Onder de merknaam Refix levert Aquafix complete regenwaterhergebruik oplossingen, voorzien van een regenwaterbufferput, regenwaterfilter en een systeembesturing.

Neemt u contact op met Aquafix voor het juiste type regenwaterfilter in uw situatie.