

Explosievrije PE straatkolk incl. GY straatkolkkop



Art nr. B515.036.0959C-ACTIE2014

Ø 315 mm aansl. Ø 110 mm

Specificaties

Eenheid: per stuk
Materiaal: Onderbak PE/Straatkolk kop Gietijzer
Product naam: Explosie vrije kolk onderbak PE 315 mm aansluiting 110 mm

Productomschrijving

Korte product omschrijving:
Explosie vrije kolk onderbak PE 315 mm aansluiting 110 mm

Het leveringsprogramma van de Aquafix Explosievrije kolken omvat:

- Explosievrije straatkolken 2 delig PE / gietijzer
- Explosievrije trottoirkolken 2 delig PE / gietijzer

De Aquafix Explosievrije kolken zijn uitgevoerd met een PE uitlaat (naar keuze Ø 110 mm of Ø 125 mm) en een PE waterslot. De kolkafdekking, straatkolkkop of trottoirkolkkop is uitwisselbaar.

Wat is een explosievrije kolk ?

Een explosievrije of explosieveilige kolk kan worden uitgevoerd als straatkolk voor in het wegdek bij bijvoorbeeld tankstations. Het rooster komt gelijk te liggen met het wegdek en kan worden geopend om de kolk leeg te zuigen of om het leidingwerk of kolk te controleren.

Een explosievrije of explosieveilige kolk kan worden uitgevoerd als trottoirkolk waarvan het deksel gelijk komt te liggen met het trottoir en het rooster in de trottoirband. Het deksel komt gelijk te liggen met de trottoirband en kan worden geopend om de kolk leeg te zuigen of om het leidingwerk of kolk te controleren.

Explosie veilige kolken worden o.a. toegepast bij tankstations en in de industrie waar gassen kunnen vrijkomen. Door het speciale stank/waterslot welke in de explosievrije kolk is ingebouwd wordt voorkomen dat er gassen vanuit het rioleringsstelsel kunnen vrijkomen.

Neemt u contact op met Aquafix voor de juiste type kolk in uw situatie.