

Tegelpadkolk Kop Gietijzer Type Aquafix Scharnierend



Art nr. B530.0000.0250

tbv Ø250 PVC/PE kolkonderbak

Specificaties

Eenheid: per stuk

Materiaal: Gietijzer

Product naam: Tegelpadkolk kop gietijzer type Aquafix scharnierend

Productomschrijving

Korte product omschrijving:

Tegelpadkolk kop gietijzer type Aquafix scharnierend

Het leveringsprogramma van de Aquafix tegelpadkolken omvat:

- Tegelpadkolk 1 delig beton / gietijzer
- Tegelpadkolk 2 delig PVC / gietijzer
- Tegelpadkolk 2 delig PE / gietijzer

Optioneel: Opzetstukken voor PE en PVC kolk onderbakken

Optioneel: Flexibele aansluitstukken

Optioneel: PE / PVC kolkonderbakken geheel op maat gefabriceerd.

Wat is een tegelpadkolk ?

Een tegelpadkolk bestaat altijd uit een onderbak en een roosterdeksel, waarvan het roosterdeksel gelijk komt te liggen met het straatniveau. Bij betonnen tegelpadkolk is het gietijzeren roosterdeksel meegestort met de onderbak. De roosterafdekking ligt in een gietijzeren frame en is scharnierend, zodat het deksel geopend kan worden om de kolkonderbak leeg te kunnen (laten) zuigen. De kolk onderbak werkt als zand/slibvanger om het achterliggende rioolstelsel te ontlasten en verstoppingen tegen te gaan. De uitlaatzijde van de kolk is voorzien van een stankslot welke bijna altijd uitneembaar is om het achterliggende riool ook te kunnen reinigen.

Een tegelpadkolk dient geplaatst te worden in het tegelpad, de bovenmaat van een tegelpadkolkkop heeft een maat van 300x300 mm.. De tegelpadkolk voor een maximale verkeersklasse A 15 kN. (geen verkeer)

Neemt u contact op met Aquafix voor de juiste type kolk in uw situatie.