

KOPPLAAT voor gootbegin/einde met geïntegreerde uitloop Ø110 mm. (voorzien van PE afdekplaat) H=195 mm.

Art nr. B115SC105002

AQUAFIX PARKING-CS

Specificaties

Type product:	Toebehoren
Product naam:	KOPPLAAT voor gootbegin/einde met geïntegreerde uitloop Ø110 mm. (voorzien van PE afdekplaat) H=195 mm.
Gewicht:	1,3 Kg.
Eenheid:	per stuk
Hoogte (uitwendig):	195 mm.
Hoogte uitwendig (mm.):	195
Inwendige breedte maat:	100 mm.
Breedte (inwendig):	100 mm.
Goot serie:	PARKING-CS100
Product type:	AQUAFIX PARKING-CS100-6/10E
Materiaal keuze:	Polyesterbeton
Materiaal:	Polyesterbeton voorzien van ingestort RVS hoeklijn

Productomschrijving

Korte product omschrijving:

KOPPLAAT voor gootbegin/einde met geïntegreerde uitloop Ø110 mm. (voorzien van PE afdekplaat) H=195 mm.

Type : AQUAFIX PARKING-CS

Het leveringsprogramma van de Aquafix Stora Parking goot omvat:

- Elementen van een meter lengte
- Elementen van een halve meter lengte
- Een goot begin/einde (gesloten)
- Een goot einde met doorvoering
- Een zandvang element inclusief een vuilemmer.

De AQUAFIX 'Stora-Parking goot' LIJNAFWATERING VOOR O.A. STEDEN, VOETGANGSGEBIEDEN EN PARKEERPLAATSEN:

De polyesterbetonnen afvoergeulen van het Aquafix STORA PARKING programma zijn dankzij hun licht gewicht, hun grote sterkte, hun goede chemische bestendigheid en hun geïntegreerde gegalaniseerd of roestvrijstalen randprofiel de geschikte oplossing voor waterafvoer in zones met middelmatige verkeersbelasting zoals parkeerterreinen, winkelstraten, voetpadranden, enz.

De Aquafix STORA-PARKING afvoergeulen zijn beschikbaar in de breedtes 100 met of zonder ingebouwde helling. De draingoten in de breedtes 150, 200 en 300 zijn beschikbaar in één hoogte en zonder ingebouwde helling. Het lichte gewicht van de goten en het tand-groef verbindingssysteem vereenvoudigen de installatie.

Het ruime aanbod aan inliggende roosters biedt voor elke situatie de gepaste oplossing.

De Aquafix STORA-PARKING afvoergoten type SC zijn toepasbaar tot en met belastingsklasse C250. De kwaliteit van de goten en de bijhorende roosters wordt gegarandeerd overeenkomstig EN1433.

Het Aquafix verkoopteam adviseert u graag in de juiste keuze van de afvoergoot, rooster, roosterbelasting en accessoires.