

## Olie-/benzineafscheider separaat Beton CE

Art nr. B229.3073.0650 B

65 l/s B 125 kN. deksel

### Specificaties

|                              |                                                                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Product naam:                | OLIE-/BENZINE/KWS AFSCHIEDER, materiaal beton, vlg. NEN- EN 858.  |
| Nederlands Fabrikaat:        | AQUAFIX MILIEU                                                    |
| Product type:                | Euromal+ MBR                                                      |
| Certificering:               | VOORZIEN VAN CE/DOP VERKLARING                                    |
| Capaciteit:                  | 65 l/s klasse II vlg. NEN-EN 858.                                 |
| Inhoud olieopslag:           | 1.766 liter                                                       |
| Emissie vlg. TÜV:            | < 100 mg/liter                                                    |
| Beton element met:           | KIWA certificaat op basis van BRL 5070.                           |
| Materiaal:                   | Prefab gewapend beton, betonkwaliteit C60/75, milieuklasse XA3.   |
| Deksel en onderhoudsschacht: | 2 putranden met deksels verkeersklasse B. 125 kN vlg. NEN-EN 124. |
| Aansluiting inlaat:          | Ø 315 mm                                                          |
| Aansluiting uitlaat:         | Ø 315 mm                                                          |
| Inbouwdiepte:                | T1 = 815 mm, T2 = 840 mm                                          |
| Hoogte minimaal (uitwendig): | Bij T2 = 840 mm, TH = 3120 mm                                     |
| Diameter (uitwendig):        | Ø 2800 mm                                                         |
| Gewicht:                     | Totaal ca. 12.995 Kg                                              |
| Eenheid:                     | per stuk                                                          |

### Productomschrijving

#### KWS / Olieafscheider type: 22930730650

Korte product omschrijving:

Olie-/Benzineafscheider / Koolwaterstofafscheider beton separaat rond model 65 l/s. verkeersklasse B 125 kN.

Dit betreft een separate KWS / Olieafscheider. Voor bijna elke KWS / Olieafscheider dient een slibvangput van voldoende grootte te worden geplaatst. AQUAFIX BELGIUM levert ook KWS / Olieafschieders voorzien van een slibvangdeel.

Het leveringsprogramma van de AQUAFIX BELGIUM Olie-/Benzineafscheider / Koolwaterstofafschieders (klasse II afscheider) omvat:

- KWS / Olieafschieder beton standaard leverbaar in de capaciteit vlg EN 858:
- 1,5 l/s., 3 l/s., 6 l/s., 8 l/s., 10 l/s., 15 l/s., 20 l/s., 25 l/s., 30 l/s., 40 l/s., 50 l/s., 65 l/s., 100 l/s. Grotere en andere capaciteit op aanvraag.
- De afdekking betreft standaard verkeersklasse B 125 kN.
- Optioneel: afdekkingen verkeersklasse D 400 kN.
- Optioneel: opzetstukken per 100 mm.
- Optioneel: opzetringen (gelijk aan de afscheider diameter) per 500 mm.
- De afscheider is uit te breiden met:
- Optioneel: Bijpassende controleput
- Optioneel: Flexibele aansluitstukken (vangt eventuele zettingen op, op de aansluitingen)
- Optioneel: Een terugslagklep, deze zorgt ervoor dat er geen water terug kan lopen in de KWS / Olieafschieder.
- Optioneel: Oliealarminstallatie (OMS) geeft een alarmsignaal als de maximale olielaag bereikt is (verplicht vlg. EN858).

De standaard AQUAFIX BELGIUM betonnen KWS / Olieafschieders zijn voorzien van een CE markering, EG prestatieverklaring (EC Declaration Of Performance (DOP)) en een rendementsattest vlg. TÜV LGA Rheinland en zijn geconstrueerd volgens EN858 (voorheen de DIN 1999 en NEN 7089). Deze Olie-/Benzineafschieder / Koolwaterstofafschieder is separaat, een eventuele slibvangput dient waarschijnlijk voor de afscheider te worden geplaatst (integraal) en is geschikt voor lozing op de riolering.

De AQUAFIX BELGIUM olie/benzineafscidders worden o.a. toegepast bij:

- Tankstations
- Garagebedrijven
- Busstations
- Autowasstraten, carwash installaties
- Wasplaatsen, afspuitplaatsen
- Overslagplaatsen van fossiele brandstoffen
- Laad-en loskuilen, laadperrons
- Parkeerplaatsen
- Transformatorhuizen
- Langs wegen

Op aanvraag kan de KWS / Olieafscheider geheel op maat worden gefabriceerd.

Wat is een KWS / Olieafscheider ?

Een Olie-/Benzineafscheider / Koolwaterstofafscheider is een put die in het rioolstelsel wordt geplaatst en als doel heeft minerale oliën, vetten en slibdelen uit het afvalwater te halen. Een KWS / Olieafscheider zorgt ervoor dat er een 'schone' lozing op het riool plaats vindt. Een Olie-/Benzineafscheider / Koolwaterstofafscheider beschermt het riool tegen verstoppingen en voorkomt dat de rioolwaterzuivering onnodig belast wordt. Een KWS / Olieafscheider dient geplaatst te worden in het rioolleidingwerk na het lozingspunt en vóór de aansluiting op het gemeenteriool. (nb. loost u op open water ? Dan dient u een coalescentieafscheider te plaatsen, dit is een klasse I afscheider, waar het rendement onder de 5 mg/ltr is.)

Zie de bijlagen voor meer informatie over de AQUAFIX BELGIUM KWS / Olieafscidders (OBAS).

Neemt u contact op met AQUAFIX BELGIUM voor de juiste capaciteit KWS / Olieafscheider in uw situatie.