

## Vetafscheider met slibvang Beton CE



Art nr. B229.2852.0073 B

7 l/s 1400 liter slib B 125 kN deksel

### Specificaties

|                              |                                                                                |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Product naam:                | VETAFSCHEIDER gecombineerd met slibvangput, materiaal beton, vlg. NEN-EN 1825. |
| Nederlands Fabrikaat:        | AQUAFIX MILIEU                                                                 |
| Product type:                | Euromal+ BR                                                                    |
| Certificering:               | VOORZIEN VAN RENDEMENTS ATTEST LGA / TÜV RHEINLAND & CE MARKERING              |
| Capaciteit:                  | 7,0 l/s vlg. NEN-EN 1825.                                                      |
| Inhoud slibvang:             | 1.400 liter                                                                    |
| Inhoud vetopslag:            | 565 liter                                                                      |
| Geschikt voor:               | Grond inbouw.                                                                  |
| Emissie vlg. TÜV:            | 11 mg/liter.                                                                   |
| Materiaal:                   | Prefab gewapend beton, betonkwaliteit C60/75, milieuklasse XA3.                |
| Beton element met:           | KIWA certificaat op basis van BRL 5070.                                        |
| Deksel en onderhoudsschacht: | 1 putrand met deksel verkeersklasse B. 125 kN. vlg. NEN-EN 124.                |
| Aansluiting inlaat:          | Ø 160 mm                                                                       |
| Aansluiting uitlaat:         | Ø 160 mm                                                                       |
| Inbouwdiepte:                | T1 = 640 mm, T2 = 710 mm                                                       |
| Hoogte minimaal (uitwendig): | Bij T2 = 710 mm, TH = 2420 mm                                                  |
| Diameter (uitwendig):        | Ø 1800 mm                                                                      |
| Gewicht:                     | Totaal ca. 4.785 Kg                                                            |
| Eenheid:                     | per stuk                                                                       |
| Vet opslag (l):              | 565                                                                            |

### Productomschrijving

Product omschrijving:

22928520073 - Vetafscheider beton integraal rond model 7 l/s 1400 liter slib, voorzien van vergrote slibvang 415 liter

Het leveringsprogramma van de Aquafix Belgium Vetafscheiders omvat:

- Vetafscheider beton standaard leverbaar in de capaciteit vlg EN 1825:
  - 2 l/s, 4 l/s, 7 l/s, 10 l/s, 15 l/s, 20 l/s, 25 l/s Grotere en andere capaciteit op aanvraag.
- De afdekking betreft standaard verkeersklasse B 125 kN
- Optioneel: afdekkingen gekneveld verkeersklasse B 125 kN
- Optioneel: afdekkingen verkeersklasse D 400 kN
- Optioneel: afdekkingen gekneveld verkeersklasse D 400 kN
- Optioneel: opzetstukken per 100 mm.
- Optioneel: opzettingen (gelijk aan de afscheider diameter) per 500 mm.
- De afscheider is uit te breiden met:
  - Optioneel: Bijpassende controleput
  - Optioneel: Flexibele koppelingen (vangt eventuele zettingen op, op de aansluitingen)
  - Optioneel: Een terugslagklep, deze zorgt ervoor dat er geen water terug kan lopen in de vetput.
  - Optioneel: Vetalarminstallatie (OMS) geeft een alarmsignaal als de maximale vetlaag bereikt is.

De standaard Aquafix Belgium betonnen vetafscheiders zijn voorzien van een CE markering, EG prestatieverklaring (EC Declaration Of Performance (DOP)) en een rendementsattest vlg. TÜV LGA Rheinland en zijn geconstrueerd volgens NEN EN 1825 (voorheen de NEN 7087). Deze vetafscheider is voorzien van een slibvangput (integraal).

De Aquafix Belgium vetafscheiders worden o.a. toegepast bij:

- Restaurants
- Sportkantines
- Verzorgingstehuizen
- Ziekenhuizen
- Hotels
- Cafetaria's
- Bedrijfskantines
- Slagerijen
- Slachterijen
- Viswinkels
- Visverwerkende industrie
- Bakkerijen
- Horeca
- Levensmiddelenindustrie

Op aanvraag kan de vetafscheider geheel op maat worden gefabriceerd.

Berekening van de juiste capaciteit: <http://www.vetafscheider.com/capaciteit.html>

Wat is een vetafscheider ?

Een vetafscheider is een put die in het rioolstelsel wordt geplaatst en als doel heeft dierlijke en plantaardige vetten en slibdelen uit het afvalwater te halen. Een vetafscheider zorgt ervoor dat er een 'schone' lozing op het riool plaats vindt. Een vetafscheider beschermt het riool tegen verstoppingen en voorkomt dat de rioolwaterzuivering onnodig belast wordt. Een vetafscheider dient geplaatst te worden in het rioolleidingwerk na de keuken en vóór de aansluiting op het gemeenteriool.

Meer informatie over vetafscheiders, vetvangputten, vetputten of olievetafscheiders ? [www.vetafscheider.com](http://www.vetafscheider.com)