

## Vetafscheider met slibvang HDPE CE grondinbouw



Art nr. B205.293.0204 B

20 l/s 4028 liter slib B 125 kN deksel

### Specificaties

|                              |                                                                                                                                          |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Product naam:                | VETAFSCHEIDER gecombineerd met<br>slibvangput, materiaal HDPE, vlg. NEN-EN 1825.                                                         |
| Nederlands Fabrikaat:        | AQUAFIX MILIEU                                                                                                                           |
| Product type:                | Euromal-PRO                                                                                                                              |
| Certificering:               | VOORZIEN VAN RENDEMENTS ATTEST LGA /<br>TÜV RHEINLAND & CE MARKERING                                                                     |
| Capaciteit:                  | 20,0 l/s vlg. NEN-EN 1825.                                                                                                               |
| Inhoud slibvang:             | 4.028 liter                                                                                                                              |
| Inhoud vetopslag:            | 2.205 liter                                                                                                                              |
| Geschikt voor:               | Grond inbouw.                                                                                                                            |
| Emissie vlg. TÜV:            | 23 mg/liter                                                                                                                              |
| Materiaal:                   | Zwart hard polyethyleen (HDPE) (temperatuur<br>max. 60 graden), verstevigd met aangelaste<br>HDPE-kokers voorzien van stalen binnenkern. |
| Deksel en onderhoudsschacht: | 3 deksels verkeersklasse B 125 kN. vlg. NEN-EN<br>124.                                                                                   |
| Aansluiting inlaat:          | Ø 200 mm                                                                                                                                 |
| Aansluiting uitlaat:         | Ø 200 mm                                                                                                                                 |
| Inbouwdiepte:                | Variabel T1 = 600-900 mm, T2 = 675-975 mm                                                                                                |
| Hoogte minimaal (uitwendig): | 1865 mm                                                                                                                                  |
| L x B (uitwendig):           | 6000 x 1500 mm.                                                                                                                          |
| Gewicht:                     | Totaal ca. 1.035 Kg                                                                                                                      |
| Eenheid:                     | per stuk                                                                                                                                 |
| Optie:                       | Fabricage op maat                                                                                                                        |
| Vet opslag (l):              | 2205                                                                                                                                     |

### Productomschrijving

Product omschrijving:

2052930204 B - Slib-/Vetafscheider HDPE 20l/s 4028 liter slib rechthoekig grond inbouw. Geschikt voor verkeersklasse B 125 kN Type Euromal-PRO.

De afscheiders zijn ontworpen, getest en gefabriceerd vlg. de laatste Europese normering EN1825 & DIN 4040-100 en zijn voorzien van een CE-markering en een EG-prestatieverklaring (DOP). De afscheiders zijn getest, beoordeeld en goedgekeurd op werking en functionaliteit bij het geaccrediteerd keuringsinstituut LGA TÜV Rheinland te Würzburg.

De afscheiderbehuizing is gefabriceerd uit zeer duurzaam hoogwaardig 1e klas nieuw HDPE en is rondom verstevigd met HDPE kokers voorzien van stalen binnen kern. De afscheider is geschikt voor plaatsing in de grond. Het binnenwerk van de afscheider is gefabriceerd uit duurzaam KOMO gecertificeerd PE. De afscheider wordt standaard afgedekt door telescopische putdeksels geschikt voor verkeersklasse A. 15kN Tegen meerprijs is de afscheider uit te voeren met composiet putranden en deksels geschikt voor verkeersklasse B. 125kN of met fundatieplaten en putranden welke geschikt zijn voor verkeersklasse B. 125kN of D. 400kN (vlg. EN 124).

Het leveringsprogramma van de Aquafix Belgium Vetafscheiders omvat:

- Vetafscheider HDPE standaard leverbaar in de capaciteit vlg EN 1825:
- 2 l/s, 4 l/s, 7 l/s, 10 l/s, 15 l/s, 20 l/s Grotere en andere capaciteit op aanvraag.
- Optioneel: afdekkingen verkeersklasse B 125 kN
- Optioneel: afdekkingen verkeersklasse D 400 kN
- De afscheider is uit te breiden met:
- Optioneel: Bijpassende controleput

- Optioneel: Flexibele koppelingen (vangt eventuele zettingen op, op de aansluitingen)
- Optioneel: Vetalarminstallatie (OMS) geeft een alarmsignaal als de maximale vetlaag bereikt is.
- Optioneel: Een terugslagklep, deze zorgt ervoor dat er geen water terug kan lopen in de vetput.

De standaard Aquafix Belgium HDPE vetafscheiders zijn voorzien van een CE markering, EG prestatieverklaring (EC Declaration Of Performance (DOP)) en een rendementsattest vlg. TÜV LGA Rheinland en zijn geconstrueerd volgens NEN EN 1825 (voorheen de NEN 7087). Deze vetafscheider is voorzien van een slibvangput (integraal). De inbouwdiepte is op het werk in hoogte instelbaar.

De Aquafix Belgium vetafscheiders worden o.a. toegepast bij:

- Restaurants
- Sportkantines
- Verzorgingstehuizen
- Ziekenhuizen
- Hotels
- Cafetaria's
- Bedrijfskantines
- Slagerijen
- Slachterijen
- Viswinkels
- Visverwerkende industrie
- Bakkerijen
- Horeca
- Levensmiddelenindustrie

Op aanvraag kan de vetafscheider geheel op maat worden gefabriceerd.

Berekening van de juiste capaciteit: <http://www.vetafscheider.com/capaciteit.html>

Wat is een vetafscheider ?

Een vetafscheider is een put die in het rioolstelsel wordt geplaatst en als doel heeft dierlijke en plantaardige vetten en slibdelen uit het afvalwater te halen. Een vetafscheider zorgt ervoor dat er een 'schone' lozing op het riool plaats vindt. Een vetafscheider beschermt het riool tegen verstoppingen en voorkomt dat de rioolwaterzuivering onnodig belast wordt. Een vetafscheider dient geplaatst te worden in het rioolleidingwerk na de keukens en vóór de aansluiting op het gemeenteriool.

Meer informatie over vetafscheiders, vetvangputten, vetputten of olievetafscheiders ? [www.vetafscheider.com](http://www.vetafscheider.com)