

KOPPLAAT voor gootbegin/einde met geïntegreerde voorgeperforeerde (dichte) uitloop Ø110 mm. H=110 mm.



Art nr. 115S6500420

AQUAFIX FIXDRAIN

Specificaties

Product naam:	KOPPLAAT voor gootbegin/einde met geïntegreerde voorgeperforeerde (dichte) uitloop Ø110 mm. H=110 mm.
Product type:	AQUAFIX FIXDRAIN-GB1
Materiaal:	Kunststof/Polypropyleen
Breedte (inwendig):	100 mm.
Hoogte (uitwendig):	110 mm.
Gewicht:	0,1 Kg.
Eenheid:	per stuk

Productomschrijving

Korte product omschrijving:

KOPPLAAT voor gootbegin/einde met geïntegreerde voorgeperforeerde (dichte) uitloop Ø110 mm. H=110 mm.

Type : AQUAFIX FIXDRAIN

Het leveringsprogramma van de Aquafix Stora Light goot omvat:

- Elementen van een meter lengte
- Een goot begin/einde (gesloten)
- Een goot einde met doorvoering
- Een zandvang element inclusief een vuilemmer.

De AQUAFIX 'Stora-Light goot' LIJNAFWATERING LICHT VAN GEWICHT VOOR OM & ROND DE WONING

De Aquafix STORA-LIGHT is een lichtgewicht afvoergeul zonder ingebouwde helling.

In tegenstelling tot de polyesterbetonnen geulen van het Aquafix Milieu STORA-DRAIN programma, is de Aquafix STORA-LIGHT draingoot vervaardigd uit polypropyleen. De geul werd ontworpen voor toepassingen om en rond de woning: op terrassen, voor garagedeuren en opritten.

De Aquafix STORA-LIGHT wordt gecombineerd met een opliggend gegalvaniseerd FIX spleetrooster. De 8cm hoogte is uitermate geschikt voor plaatsing tussen klinkers.

Elke afvoergoot heeft een voorgevormde blinde verticale uitloop met diameter Ø100mm, die kan worden uitgesneden om een verticale uitloop te creëren.

Het Aquafix verkoopteam adviseert u graag in de juiste keuze van de afvoergoot, rooster, roosterbelasting en accessoires.