

## KOPPLAAT voor gootbegin/einde H=130 mm.

Art nr. 115SE200008

AQUAFIX SUPER-SF

### Specificaties

|                         |                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| Type product:           | Toebehoren                                                 |
| Materiaal keuze:        | Polyesterbeton                                             |
| Hoogte uitwendig (mm.): | 130                                                        |
| Product naam:           | KOPPLAAT voor gootbegin/einde H=130 mm.                    |
| Materiaal:              | Polyesterbeton voorzien van ingestort gietijzeren hoeklijn |
| Breedte (inwendig):     | 200 mm.                                                    |
| Hoogte (uitwendig):     | 130 mm.                                                    |
| Gewicht:                | 2,5 Kg.                                                    |
| Eenheid:                | per stuk                                                   |
| Product type:           | AQUAFIX SUPER-SF200-GB1                                    |

### Productomschrijving

Korte product omschrijving:

KOPPLAAT voor gootbegin/einde H=130 mm.

Type : AQUAFIX SUPER-SF

Het leveringsprogramma van de Aquafix Stora SUPER SF goot omvat:

- Elementen van een meter lengte
- Elementen van een halve meter lengte
- Een goot begin/einde (gesloten)
- Een goot einde met doorvoering
- Een zandvang element inclusief een vuilemmer.

De AQUAFIX 'Stora-Super SF goot' LIJNAFWATERING VOOR ZWARE BELASTING:

De polyesterbetonnen afvoergeulen van het Aquafix STORA SUPER programma zijn dankzij hun robuuste constructie, hun grote sterkte, hun goede chemische bestendigheid en hun geïntegreerde nodulair gietijzeren randprofiel de geschikte oplossing voor waterafvoer in zones met zware en intensieve verkeersbelasting.

De Aquafix STORA-SUPER afvoergeulen zijn beschikbaar in breedte 100 met of zonder ingebouwde helling, en worden geleverd met roosters klasse D400 of F900. De draingoten in de breedte 150, 200 en 300 zijn elk beschikbaar in 3 hoogtes zonder ingebouwde helling en kunnen in trapverval gemonteerd worden. De afvoergoten breedte 150, 200 en 300 worden geleverd met roosters klasse D400 of F900. Zowel naar installatie als naar onderhoud toe biedt het Aquafix STORA-SUPER-type vele voordelen:

- De op voorhand gemonteerde roosters en het tandgroef verbindingssysteem vereenvoudigen de installatie.
- Het uniek concept van vergrendeling staat garant voor stabiliteit en veiligheid, zelfs bij de zwaarste verkeersbelastingen.
- Gebruiksvriendelijk onderhoud: de Aquafix STORA-SUPER roosters breedte 100, 150 en 200 worden slechts met één bout per rooster vergrendeld.

De Aquafix STORA-SUPER geulen type SF zijn toepasbaar tot en met belastingsklasse F900. De kwaliteit van de geulen en de bijhorende roosters wordt gegarandeerd overeenkomstig EN1433 .

Het Aquafix verkoopteam adviseert u graag in de juiste keuze van de afvoergoot, rooster, roosterbelasting en accessoires.