

## Goot glasvezelbeton sleufrooster C250 kN



L=500

Art nr. 13563430006

AQUAFIX-HYDRO TOP

### Specificaties

|                         |                                                                                                                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type product:           | Afvoergoot                                                                                                                                  |
| Inwendige breedte maat: | 100 mm.                                                                                                                                     |
| Product naam:           | AFVOERGoot materiaal glasvezelversterkt beton incl. rooster.                                                                                |
| Product type:           | AQUAFIX-HYDRO TOP 100                                                                                                                       |
| Certificering:          | VOORZIEN VAN CE MARKERING VLG NEN-EN1433 & KIWA CERTIFICAAT OP BASIS VAN BRL5070                                                            |
| Materiaal:              | Glasvezel versterkt beton C35/45 voorzien van verzinkt stalen hoeklijn.                                                                     |
| Element voorzien van:   | Gootsponning/kitvoeg voor het afdichten volgens EN1433.                                                                                     |
| Lengte per element:     | 500 mm.                                                                                                                                     |
| Breedte (inwendig):     | 100 mm.                                                                                                                                     |
| Breedte (uitwendig):    | 162 mm.                                                                                                                                     |
| Hoogte (inwendig):      | 110 mm.                                                                                                                                     |
| Hoogte (uitwendig):     | 160 mm.                                                                                                                                     |
| Afdekking:              | Verzinktstalen (dwars)sleufrooster verkeersklasse C 250 kN (vlg.EN1433) met schroefloze, gepatenteerde roosterbevestiging Totaal L= 500 mm. |
| Extra:                  | Element voorzien van voorgeperforeerde onder en zijuitlaat DN100.                                                                           |
| Gewicht:                | 19,5 Kg.                                                                                                                                    |
| Eenheid:                | per stuk                                                                                                                                    |

### Productomschrijving

Korte product omschrijving:

Afvoergoot Glasvezel versterkt beton sleufrooster

Type : AQUAFIX-HYDRO TOP

Het leveringsprogramma van de Aquafix Hydrotec Top goot omvat:

- Elementen van een meter lengte
- Elementen van een halve meter lengte
- Een goot begin/einde (gesloten)
- Een goot einde met doorvoering
- Een zandvang element inclusief een vuilemmer
- Polyurethaan afdichtingskit (om de voegen te dichten)

De AQUAFIX 'Hydrotec-Top' LIJNAFWATERING VEELZIJDIGE & PRIJSTECHNISCH GUNSTIGE LIJNAFWATERING OPLOSSING:

De Aquafix-Hydrotec TOP afvoergoot is het prijstechnisch gunstige en veelzijdige TOP systeem. Dekkt de belastingsklasse A 15 kN tot en met C 250 kN af, met een verzinkt stalen sleuven- of mazenrooster. Alle afvoergoten worden met de bijbehorende afdekroosters compleet gemonteerd geleverd.

De Aquafix Top afvoergoten hebben unieke eigenschappen; o.a.:

- De schroefloze, gepatenteerde roosterbevestiging van kunststof (corrosie bestendig)
- Verzinktstalen sleuvenroosters of verzinktstalen mazenroosters..
- Voorgevormde verticale afvoer in de bodem van de goot DN100/150
- Nauwkeurig aansluitende verbindingen

- Gootelement uit vezel versterkt beton C35/45
- Verzinktstalen randbescherming
- Voegverbinding met veiligheidsvoeg

De oplossing voor openbare plaatsen, zoals winkelcentra, fiets- en voetgangerspaden, schoolpleinen, autoparkeerplaatsen..  
Deze vloergoot is gefabriceerd uit glasvezel versterkt beton met een verzinktstalen hoeklijn voor een optimale zijstabiliteit. Deze lijngoot is geschikt tot verkeersklasse C 250 kN.

De Aquafix TOP afvoergoot is leverbaar in de inwendig breedte 100 mm.

De AQUAFIX Hydrotec MAXI afvoergoten zijn voorzien van een CE markering.

Het Aquafix verkoopteam adviseert u graag in de juiste keuze van de afvoergoot, rooster, roosterbelasting en accessoires.