

## Controleput kunststof PE aardinbouw



Art nr. B205.600.6315 A

Aansl. Ø 315 mm A 15 kN. deksel.

### Specificaties

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| Product naam:                | CONTROLEPUT, materiaal PE.                   |
| Nederlands Fabrikaat:        | AQUAFIX MILIEU                               |
| Product type:                | Euromal+ Controleput                         |
| Materiaal:                   | Hoogwaardig kunststof PE                     |
| Deksel en onderhoudsschacht: | 1 putrand met deksel verkeersklasse A 15 kN. |
| Aansluiting inlaat:          | Ø 315 mm. (op gelijke hoogte)                |
| Aansluiting uitlaat:         | Ø 315 mm. (op gelijke hoogte)                |
| Hoogte minimaal (uitwendig): | 1250 mm.                                     |
| Diameter (uitwendig):        | Ø 630 mm.                                    |
| Gewicht:                     | Totaal ca. 155 Kg.                           |
| Eenheid:                     | per stuk                                     |
| Materiaal keuze:             | Kunststof PE                                 |
| Verkeersklasse:              | A 15 kN.                                     |
| Gekneveld:                   | nee                                          |

### Productomschrijving

Korte product omschrijving:  
CONTROLEPUT, materiaal PE.

Het leveringsprogramma van de Aquafix controleputten omvat:

- Controleput materiaal 1e klas PE (polyethyleen)
- De afdekking betreft standaard verkeersklasse A 15 kN.
- Optioneel: afdekkingen verkeersklasse B 125 kN.
- Optioneel: afdekkingen gekneveld verkeersklasse B 125 kN.
- Optioneel: afdekkingen verkeersklasse C 250 kN.
- Optioneel: afdekkingen gekneveld verkeersklasse C 250 kN.
- Optioneel: afdekkingen verkeersklasse D 400 kN.
- Optioneel: afdekkingen gekneveld verkeersklasse D 400 kN.
- Optioneel: opzetstukken per 100 mm.
- De controleput is uit te breiden met:
- Optioneel: bijpassende olieafscheider, coalescentieafscheider, vetafscheider of lamellenafscheider.
- Optioneel: Geschikt voor bovengrondse plaatsing

De Aquafix controleputten worden o.a. toegepast:

- Achter een (Aquafix) vetafscheider.
- Achter een (Aquafix) olie-/benzineafscheider.
- Achter een (Aquafix) coalescentieafscheider.
- Achter een (Aquafix) lamellenafscheider.
- Ter controle van de uitstoot van een bepaald rioleringsstelsel.

Op aanvraag kan de controleput geheel op maat worden gefabriceerd.

Wat is een controleput ?

Een controleput is een put waarin visueel een stroming of een uitstoot van enige aard van vloeistof of substantie gecontroleerd kan worden. In de controleput kan een monster genomen worden van de vloeistof welke hierdoor heen stroomt. Dit monster wordt gecontroleerd op o.a. vet, olie en andere stoffen welke het achterliggende riool of openwater zouden kunnen aantasten.

Zie de bijlagen voor meer informatie over de Aquafix olieafscheiders (OBAS).  
Aquafix levert ook Controleputten van beton.

Neemt u contact op met Aquafix voor de juiste controleput in uw situatie.