

## Afvoerput RVS 304 300x300 mm. zij-uit Ø110mm.



Art nr. 1560P012L

Puntlast 250 kg

### Specificaties

|                             |                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Product naam:               | Afvoerput RVS 304 300x300 mm.                              |
| Product type:               | Afvoerput RVS 304 LxB = 300x300 mm. zij-uit<br>Ø110mm.     |
| Materiaal:                  | RVS Aisi 304                                               |
| Breedte (uitwendig):        | 300 x 300 mm.                                              |
| Hoogte (uitwendig):         | Put = 200 mm.                                              |
| Afdekking:                  | Plaatdeksel met wateropname rand                           |
| Omschrijving:               | Afvoerput met stankslot en tevens uitneembare<br>vuilkorf. |
| Aansluiting:                | Zij aansluiting Ø 110 mm.                                  |
| Verkeersbelasting:          | 250 Kg.                                                    |
| Doorlatend oppervlak (cm2): | 130 l/min.                                                 |
| Eenheid:                    | per stuk                                                   |

### Productomschrijving

#### **Afvoerput / industriële vloerput voor o.a. industriële / horeca toepassingen:**

Afvoerput RVS 304 300x300 mm. zij-uit Ø110mm. type P.012L

Het leveringsprogramma van de Aquafix RVS rooster / sleuf / keukengoten omvat:

- Rooster of bakgoten, voorzien van RVS onderbak met een geïntegreerde afvoerput.
- Sleuf of spleetgoten, voorzien van RVS onderbak met een geïntegreerde afvoerput.
- Industriële afvoerputten

Roostergoten / Bakgoten:

De roostergoten zijn vervaardigd uit roestrijf staal. Ze zorgen ervoor dat water afgevoerd wordt in het rioolstelsel. Dit product wordt gebruikt in voedingsverwerkingsbedrijven, zoals brouwerijen, zuivelbedrijven en slachthuizen. Daarnaast is het product terug te vinden in chemische bedrijven, ziekenhuizen, grootkeukens, etc. Vooral in industrieën waar hoge hygiëne vereisten zijn, is dit product toe pas baar.

De roostergoten / bakgoten kunnen op maat gemaakt worden, geheel conform uw wensen.

De bak of roostergoten kunnen worden uitgevoerd met een rooster naar wens:

- Maasrooster (optioneel antislip)
- Spijkerrooster
- Plaatrooster (bovenzijde dicht met de randen voorzien van een waterdoorlatende sleuf)
- Geperforeerd rooster

De rooster kunnen geleverd worden voor nagenoeg elke belastingklasse.

Sleufgoten / Spleetgoten:

De sleufgoten vormen de perfecte oplossing in ruimtes met veel condensatie die afkomstig is uit bijvoorbeeld machines of aircosystemen. Buiten een aantal standaard sleufgoot elementen kunnen de afmetingen aangepast worden aan de klantspecificaties.

Ter versterking kunnen de randen opgevuld worden met een RVS of kunststof profiel. Dit zorgt ervoor dat de goot voldoet aan de hoogste belastingklasse.

**Voordelen:**

- Uitgevoerd in RVS
- Hygienische uitvoering
- In variabele hoogtes dus toepasbaar voor diverse vloerdikten
- Onopvallend
- Heeft geen rooster nodig
- Eenvoudige installatie

**Industriële afvoerputten:**

Leverbaar in een grote diversiteit met een onderaansluiting of een zij aansluiting, leverbaar met:

- Eventuele grofvuilemmer
- Stankslot
- Flens
- Rooster naar keuze en volgens de opgegeven belastingklasse.

Neemt u contact op met Aquafix voor het juiste type afvoeroplossing in uw situatie.