

## Coalescentieafscheider met slibvang Beton

### CE

Art nr. 230.4854.0037 D

3 l/s slib 3300 ltr. D 400 kN. deksel

### Specificaties

|                                |                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Product naam:                  | COALESCENTIEAFSCHEIDER gecombineerd met slibvangput, materiaal beton, vlg. NEN- EN 858.                                                         |
| Nederlands Fabrikaat:          | AQUAFIX MILIEU                                                                                                                                  |
| Certificering:                 | VOORZIEN VAN RENDEMENTS ATTEST LGA / TÜV RHEINLAND & CE MARKERING                                                                               |
| Product type:                  | Euromal+ MBR                                                                                                                                    |
| Capaciteit:                    | 3 l/s. klasse I vlg. NEN-EN 858.                                                                                                                |
| Emissie vlg. TÜV:              | 0,8 mg/ltr.                                                                                                                                     |
| Inhoud slibvang:               | 3.300 liter                                                                                                                                     |
| Inhoud olieopslag:             | 326 liter                                                                                                                                       |
| Materiaal:                     | Prefab gewapend beton, betonkwaliteit C60/75, milieuklasse XA3.                                                                                 |
| Deksel en onderhoudsschacht:   | 1 putrand met deksel verkeersklasse D. 400 kN. vlg. NEN-EN 124.                                                                                 |
| Beton element met:             | KIWA certificaat op basis van BRL 5070.                                                                                                         |
| Inwendig voorzien van:         | Hoogwaardige olie-benzine bestendige 2 componenten epoxycoating.                                                                                |
| Extra:                         | Uitlaatzijde voorzien van een beproefde automatische vlotterafsluiter.   Uitlaatzijde voorzien van een beproefde automatische vlotterafsluiter. |
| Coalescentiefilter (klasse I): | Uitneembaar coalescentiefilter (emissie na testopstelling 0,8 mg/ltr.)                                                                          |
| Diameter (uitwendig):          | Ø 1800 mm.                                                                                                                                      |
| Aansluiting inlaat:            | Ø 125 mm.                                                                                                                                       |
| Aansluiting uitlaat:           | Ø 125 mm.                                                                                                                                       |
| Inbouwdiepte:                  | T1 = 645 mm., T2 = 670 mm.                                                                                                                      |
| Hoogte minimaal (uitwendig):   | Bij T2 = 670 mm., TH = 2955 mm.                                                                                                                 |
| Gewicht:                       | Totaal ca. 5.578 Kg.                                                                                                                            |
| Eenheid:                       | per stuk                                                                                                                                        |

### Productomschrijving

Korte product omschrijving:

23048540037 Coalescentieafscheider beton 3l/s 3300 liter slib rond model.

Het leveringsprogramma van de Aquafix Coalescentieafscheiders (klasse I olieafscheider) omvat:

- Coalescentieafscheider beton standaard leverbaar in de capaciteiten vlg NEN-EN 858:  
- 1,5 l/s., 3 l/s., 6 l/s., 8 l/s., 10 l/s., 15 l/s., 20 l/s., 25 l/s., 30 l/s., 40 l/s., 50 l/s., 65 l/s., 100 l/s. Grotere en andere capaciteiten op aanvraag.
- De afdekking betreft standaard verkeersklasse B 125 kN.
- Optioneel: afdekkingen verkeersklasse D 400 kN.
- Optioneel: opzetstukken per 100 mm.
- Optioneel: opzettingen (gelijk aan de afscheider diameter) per 500 mm.
- De afscheider is uit te breiden met:
- Optioneel: Bijpassende controleput
- Optioneel: Flexibele koppelingen (vangt eventuele zettingen op, op de aansluitingen)
- Optioneel: Een terugslagklep, deze zorgt ervoor dat er geen water terug kan lopen in de olieafscheider.

- Optioneel: Oliealarminstallatie (OMS) geeft een alarmsignaal als de maximale olielaag bereikt is (verplicht vlg. NEN-EN858).

De standaard AQUAFIX betonnen coalescentieafscidders zijn voorzien van een CE markering, EG prestatieverklaring (EC Declaration Of Performance (DOP)) en een rendementsattest vlg. TÜV LGA Rheinland en zijn geconstrueerd volgens NEN EN 858 (voorheen de DIN 1999 en NEN 7089). Deze olie-/benzineafscider klasse I (coalescentieafscider) is voorzien van een slibvangput (integraal) en is geschikt voor lozing op open water. (rendement <5mg/ltr.)

De Aquafix coalescentieafscidders worden o.a. toegepast bij:

- Tankstations
- Garagebedrijven
- Busstations
- Autowasstraten, carwash installaties
- Wasplaatsen, afspuitplaatsen
- Overslagplaatsen van fossiele brandstoffen
- Laad-en loskuilen, laadperrons
- Parkeerplaatsen
- Transformatorhuizen
- Langs wegen

Op aanvraag kan de coalescentieafscider geheel op maat worden gefabriceerd.

Wat is een coalescentieafscider ?

Een coalescentieafscider is een put die in het rioolstelsel wordt geplaatst en als doel heeft minerale oliën, vetten en slibdelen uit het afvalwater te halen. Een coalescentieafscider zorgt ervoor dat er een 'schone' lozing op het openwater plaats vindt. Een coalescentieafscider beschermt het riool tegen verstoppingen en voorkomt dat het oppervlaktewater vervuild wordt. Een coalescentieafscider dient geplaatst te worden in het rioolleidingwerk na het lozingspunt en vóór de aansluiting op het openwater. (nb. loost u op riolering ? Dan kunt u een standaard olie-/benzineafscider toepassen, een klasse II afscider)

Het verschil tussen een klasse I en klasse II afscider, (klasse I = een coalescentieafscider = lozing op openwater, klasse II = een olie-/benzineafscider = lozing op gemeentelijke riolering) In de coalescentieafscidders is een filter geplaatst, het zogenaamde coalescentiefilter. Dit filter, vangt de kleine oliedelen uit het water op, en werpt deze terug in de olieafscider. Dit coalescentiefilter is eenvoudig afneembaar en schoon te spuiten.

Zie de bijlagen voor meer informatie over de Aquafix coalescentieafscidders (OBAS).

Neemt u contact op met Aquafix voor de juiste capaciteit olieafscider klasse I of II in uw situatie.