

Tegelpadkolk Beton/Gietijzer 1 Delig Aansluiting Ø 125 mm.



Art nr. 505.5300.3001
300 x 300 x 600 mm

Specificaties

Product naam:	TEGELPADKOLK BETON/GIETIJZER 1DELIG
Materiaal:	Onderbak Beton/Rooster Gietijzer
Aansluiting:	Ø 125 mm.
Stankscherm:	Gietijzer uitneembaar
Deksel en onderhoudsschacht:	Gietijzeren hol (7mm) rooster type AQUAFIX verkeersklasse A 15 kN.. (vlg NEN-EN124)
Doorlatend oppervlak (cm2):	265
Inhoud zandvang:	3,5 liter
Maat uitwendig:	300 x 300 mm.
Hoogte (uitwendig):	600 mm.
Gewicht:	82 Kg.
Eenheid:	per stuk

Productomschrijving

Korte product omschrijving:
TEGELPADKOLK BETON/GIETIJZER 1DELIG

Het leveringsprogramma van de Aquafix tegelpadkolken omvat:

- Tegelpadkolk 1 delig beton / gietijzer
- Tegelpadkolk 2 delig PVC / gietijzer
- Tegelpadkolk 2 delig PE / gietijzer

Optioneel: Opzetstukken voor PE en PVC kolk onderbakken

Optioneel: Flexibele aansluitstukken

Optioneel: PE / PVC kolkonderbakken geheel op maat gefabriceerd.

Wat is een tegelpadkolk ?

Een tegelpadkolk bestaat altijd uit een onderbak en een roosterdeksel, waarvan het roosterdeksel gelijk komt te liggen met het straatniveau. Bij betonnen tegelpadkolk is het gietijzeren roosterdeksel meegestort met de onderbak. De roosterafdekking liggen in een gietijzeren frame en zijn scharnierend, zodat de deksel geopend kan worden om de kolkonderbak leeg te kunnen (laten) zuigen. De kolk onderbak werkt als zand/slibvanger om het achterliggende rioolstelsel te ontlasten en verstoppingen tegen te gaan. De uitlaatzijde van de kolk is voorzien van een stankslot welke bijna altijd uitneembaar is om het achterliggende riool ook te kunnen reinigen.

Een tegelpadkolk dient geplaatst te worden in het tegelpad, de bovenmaat van een tegelpadkolkkop heeft een maat van 300x300 mm.. De tegelpadkolk voor een maximale verkeersklasse A 15 kN.. (geen verkeer)

Neemt u contact op met Aquafix voor de juiste type kolk in uw situatie.