

Tegelpadkolk Pvc/Gietijzer 2 Delig



Art nr. 510.036.0949C

2 delig

Specificaties

Product naam:	TEGELPADKOLK PVC/GIETIJZER 2 DELIG
Product type:	TPK250C
Materiaal:	Onderbak Pvc/Trottoirkolk kop Gietijzer
Aansluiting:	Ø 125 mm.
Stankscherm:	PVC uitneembaar
Deksel en onderhoudsschacht:	Gietijzeren scharnierende (tegelpad) roosterkop type AQUAFIX verkeersklasse A 15 kN.. (vgl NEN-EN124)
Doorlatend oppervlak (cm2):	182
Inhoud zandvang:	8,5 liter
Diameter (uitwendig):	250 mm.
Maat uitwendig:	bovendeeel 300x300 mm.
Hoogte (uitwendig):	645
Gewicht:	18,5
Eenheid:	per stuk

Productomschrijving

Korte product omschrijving:

TEGELPADKOLK PVC/GIETIJZER 2 DELIG

Het leveringsprogramma van de Aquafix tegelpadkolken omvat:

- Tegelpadkolk 1 delig beton / gietijzer
- Tegelpadkolk 2 delig PVC / gietijzer
- Tegelpadkolk 2 delig PE / gietijzer

Optioneel: Opzetstukken voor PE en PVC kolk onderbakken

Optioneel: Flexibele aansluitstukken

Optioneel: PE / PVC kolkonderbakken geheel op maat gefabriceerd.

Wat is een tegelpadkolk ?

Een tegelpadkolk bestaat altijd uit een onderbak en een roosterdeksel, waarvan het roosterdeksel gelijk komt te liggen met het straatniveau. Bij betonnen tegelpadkolk is het gietijzeren roosterdeksel meegestort met de onderbak. De roosterafdekking liggen in een gietijzeren frame en zijn scharnierend, zodat de deksel geopend kan worden om de kolkonderbak leeg te kunnen (laten) zuigen. De kolk onderbak werkt als zand/slibvang om het achterliggende rioolstelsel te ontlasten en verstoppingen tegen te gaan. De uitlaatzijde van de kolk is voorzien van een stankslot welke bijna altijd uitneembaar is om het achterliggende riool ook te kunnen reinigen.

Een tegelpadkolk dient geplaatst te worden in het tegelpad, de bovenmaat van een tegelpadkolkkop heeft een maat van 300x300 mm.. De tegelpadkolk voor een maximale verkeersklasse A 15 kN.. (geen verkeer)

Neemt u contact op met Aquafix voor de juiste type kolk in uw situatie.