

Trottoirkolk Kop Gietijzer Type Aquafix



Art nr. 530.0001.0315

tbv Ø315 PVC/PE kolkonderbak

Specificaties

Product naam: Trottoirkolk kop gietijzer voor schacht Ø 315 mm type Aquafix
Certificering: Voorzien van KOMO productcertificaat.
Materiaal: Gietijzer
Eenheid: per stuk

Productomschrijving

Korte product omschrijving:

Trottoirkolk kop gietijzer voor schacht Ø 315 mm type Aquafix

Het leveringsprogramma van de Aquafix Trottoirkolken omvat:

- Trottoirkolken 1 delig beton / gietijzer
- Trottoirkolken 2 delig beton / gietijzer
- Trottoirkolken 2 delig PVC / gietijzer
- Trottoirkolken 2 delig PE / gietijzer
- Explosievrije / Explosieveilige Trottoirkolken 2 delig PE / gietijzer

Optioneel: Opzetstukken voor PE en PVC kolk onderbakken

Optioneel: Flexibele aansluitstukken

Optioneel: Vergrendelbare afdekkingen (gietijzer)

Optioneel: WADI afdekkingen

Optioneel: PE / PVC kolkonderbakken geheel op maat gefabriceerd.

Wat is een Trottoirkolk?

Een trottoirkolk bestaat altijd uit een onderbak en een trottoirkolkkop, waarvan het deksel gelijk komt te liggen met het trottoir en het rooster in de trottoirband. Bij betonnen trottoirkolken kan de gietijzeren trottoirkolkkop worden meegestort met de onderbak. De deksel ligt in een gietijzeren frame en is afneembaar, zodat de deksel geopend kan worden om de kolkonderbak leeg te kunnen (laten) zuigen. De kolk onderbak werkt als zand/slibvanger om het achterliggende rioolstelsel te ontlasten en verstoppingen tegen te gaan. De uitlaatzijde van de kolk is voorzien van een stankslot welke bijna altijd uitneembaar is om het achterliggende riool ook te kunnen reinigen.

Wat is het verschil tussen een trottoir- en een straatkolk ?

Een straatkolk ligt gelijk (vlak) met het wegdek/straatniveau en een trottoirkolk dient te worden ingebouwd in het trottoir, met het rooster in de trottoirband

Neemt u contact op met Aquafix voor de juiste type kolk in uw situatie.