

Vloerput RVS

Art nr. 555.4410

100x100 mm oa Ø 50 mm



Specificaties

Product naam:	Vloerput, materiaal RVS
Materiaal:	RVS put + RVS rooster + RVS rand
Deksel en onderhoudsschacht:	2 mm. roestvaststalen aisi 304 rooster hoogglans met 6 mm. sleufgaten.
Verkeersbelasting:	3 kN.
Doorlatend oppervlak (cm2):	0,50 L/sec
Aansluiting:	onder aansluiting 50 mm
Stankscherm:	RVS reukslot 37 mm
Diameter (uitwendig):	95 mm
Maat uitwendig:	100 x 100 mm
Hoogte (uitwendig):	63 mm
Eenheid:	per stuk

Productomschrijving

Korte product omschrijving:
Vloerput, materiaal RVS

Het leveringsprogramma van de Aquafix schrobputten / afvoerputten omvat:

- Vloerputten van geheel RVS met een onderaansluiting of zijaansluiting
- Vloerputten van kunststof met een RVS rooster met een onder of zijaansluiting
- Tegelpotten (De deksel wordt betegeld waardoor de vloerput onzichtbaar in het tegelwerk van de douchevloer kan worden opgenomen.)
- Renovatieputten (De renovatieput wordt eenvoudig over de bestaande vloerput heen geplaatst, zodat een aanzienlijke besparing kan worden bereikt. De renovatieput is voorzien van een brede flens die voorzien is van openingen zodat de hechting met de tegellijm optimaal is.)
- Douchegoten met een onder of zijaansluiting. Levering van standaard elementen maar ook maatwerk is mogelijk.
- Tevens levert Aquafix een breed programma speciale afvoeroplossing zoals messing vloerputten, op maat gefabriceerde vloerelementen etc. Vraag naar de mogelijkheden.

Neemt u contact op met Aquafix voor het juiste type vloerput / afvoeroplossing in uw situatie.