

Goot glasvezelbeton sleufrooster A15 kN L=500



Art nr. 135632100050080
AQUAFIX-HYDRO TOP

Specificaties

Type product:	Afvoergoot
Inwendige breedte maat:	100 mm.
Product naam:	AFVOERGoot materiaal glasvezelversterkt beton incl. rooster.
Product type:	AQUAFIX-HYDRO TOP 100
Certificering:	VOORZIEN VAN CE MARKERING VLG NEN-EN1433 & KIWA CERTIFICAAT OP BASIS VAN BRL5070
Materiaal:	Glasvezel versterkt beton C35/45.
Lengte per element:	500 mm.
Breedte (inwendig):	100 mm.
Breedte (uitwendig):	140 mm.
Hoogte (inwendig):	47 mm.
Hoogte (uitwendig):	80 mm.
Afdekking:	Verzinktstalen (dwars)sleufrooster verkeersklasse A 15 kN (vlg.EN1433) met schroefloze, gepatenteerde roosterbevestiging Totaal L= 500 mm.
Gewicht:	10 Kg.
Eenheid:	per stuk

Productomschrijving

Korte product omschrijving:
Afvoergoot Glasvezel versterkt beton sleufrooster
Type : AQUAFIX-HYDRO TOP

Het leveringsprogramma van de Aquafix Hydrotec Top goot omvat:

- Elementen van een meter lengte
- Elementen van een halve meter lengte
- Een goot begin/einde (gesloten)
- Een goot einde met doorvoering
- Een zandvang element inclusief een vuilemmer
- Polyurethaan afdichtingskit (om de voegen te dichten)

De AQUAFIX 'Hydrotec-Top' LIJNAFWATERING VEELZIJDIGE & PRIJSTECHNISCH GUNSTIGE LIJNAFWATERING OPLOSSING:

De Aquafix-Hydrotec TOP afvoergoot is het prijstechnisch gunstige en veelzijdige TOP systeem. Dekt de belastingsklasse A 15 kN tot en met C 250 kN af, met een verzinkt stalen sleuven- of mazenrooster. Alle afvoergoten worden met de bijbehorende afdekroosters compleet gemonteerd geleverd.

De Aquafix Top afvoergoten hebben unieke eigenschappen; o.a.:

- De schroefloze, gepatenteerde roosterbevestiging van kunststof (corrosie bestendig)
- Verzinktstalen sleuvenroosters of verzinktstalen mazenroosters..
- Voorgevormde verticale afvoer in de bodem van de goot DN100/150
- Nauwkeurig aansluitende verbindingen
- Gootelement uit vezel versterkt beton C35/45
- Verzinktstalen randbescherming
- Voegverbinding met veiligheidsvoeg

De oplossing voor openbare plaatsen, zoals winkelcentra, fiets- en voetgangerspaden, schoolpleinen, autoparkeerplaatsen..

Deze vloergoot is gefabriceerd uit glasvezel versterkt beton met een verzinktstalen hoeklijn voor een optimale zijstabiliteit. Deze lijngoot

is geschikt tot verkeersklasse C 250 kN.

De Aquafix TOP afvoergoot is leverbaar in de inwendig breedte 100 mm.

De AQUAFIX Hydrotec MAXI afvoergoten zijn voorzien van een CE markering.

Het Aquafix verkoopteam adviseert u graag in de juiste keuze van de afvoergoot, rooster, roosterbelasting en accessoires.