

KOPPLAAT PP voor gootbegin/einde gesloten t.b.v. HYDRO MAXI & TOP 200 inbouwhoogte = 310 mm.

Art nr. 1357001200

Specificaties

Type product:	Toebehoren
Hoogte uitwendig (mm.):	MAXI 200 inbouwhoogte vanaf 310
Product naam:	KOPPLAAT PP voor gootbegin/einde gesloten t.b.v. HYDRO MAXI & TOP 200 inbouwhoogte = 310 mm.
Breedte (inwendig):	200 mm.
Hoogte (uitwendig):	MAXI 200 inbouwhoogte vanaf 310 mm.
Gewicht:	0,18 Kg.
Eenheid:	per stuk

Productomschrijving

Korte product omschrijving:

KOPPLAAT PP voor gootbegin/einde gesloten t.b.v. HYDRO MAXI & TOP 200 inbouwhoogte = 310 mm.

Type : "

Het leveringsprogramma van de Aquafix Hydrotec Maxi goot omvat:

- Elementen van een meter lengte
- Elementen van een halve meter lengte
- Een goot begin/einde (gesloten)
- Een goot einde met doorvoering
- Een zandvang element inclusief een vuilemmer
- Polyurethaan afdichtingskit (om de voegen te dichten)

De AQUAFIX 'Hydrotec-Maxi' LIJNAFWATERING HOGE STABILITEIT VOOR ZWARE BELASTINGEN:

De Aquafix-Hydrotec MAXI afvoergoot is de optimale afvoergoot met buitengewone eigenschappen voor belasting met zwaar verkeer.

Alle goot elementen worden met compleet gemonteerde roosters aangeleverd.

De Aquafix Maxi afvoergoten hebben unieke eigenschappen; o.a.:

- De schroefloze, gepatenteerde roosterbevestiging van kunststof (corrosie bestendig)
- Gietijzeren afdekrooster met sleuven in de lengterichting, waardoor een hoge wateropname.
- Voorgevormde verticale afvoer in de bodem van de goot DN100/150
- Nauwkeurig aansluitende verbindingen
- Gootelement uit vezel versterkt beton C35/45
- Vaste verankerde randbescherming uit nodulair gietijzer
- Voegverbinding met veiligheidsvoeg
- Vloeistofdicht volgens EN 1433
- Strooizoutbestendig volgens EN 1433 en ÖNORM (Oostenrijkse norm) (Waarmark '+R' = hoogste strooizoutbestendigheid volgens EN1433)

De oplossing voor zowel lichte- als zware belasting voor in nagenoeg elke situatie inpasbaar.

Deze vloergoot is gefabriceerd uit glasvezel versterkt beton met een gietijzeren hoeklijn voor een optimale zijstabiliteit. Deze lijngoot is geschikt voor intensieve en hoge belastingen (tot klasse F 900 kN.) en resistent tegen o.a. vorst, strooizout en is brandbestendig.

De goot is inzetbaar in de verkeersbelastingen A 15 kN. (voetgangerszone) t/m verkeersklasse F 900 kN. (vliegvelden, defensie terreinen, intensief zwaar hefttruckverkeer)

De AQUAFIX Hydrotec MAXI goot worden onder andere toegepast op industriegebieden met zwaar verkeer, vliegvelden, race-circuits, vrachtwagen parkeerplaatsen, laad-en losplaatsen, fiets en voetgangerspaden en openbare verkeerswegen, stadscentra, winkelstraten en benzinstations.

De Aquafix MAXI afvoergoten zijn leverbaar in de inwendige breedtes 100, 150, 200 en 300 mm.

De AQUAFIX Hydrotec MAXI afvoergoten zijn voorzien van een CE markering.

Het Aquafix verkoopteam adviseert u graag in de juiste keuze van de afvoergoot, rooster, roosterbelasting en accessoires.