

## Olie-/benzineafscheider met slibvang Beton

Art nr. 230.3842.0035 D

3 l/s 1350 ltr slib D 400 kN deksel

### Specificaties

|                              |                                                                                          |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Product naam:                | OLIE-/BENZINEAFSCHEIDER gecombineerd met slibvangput, materiaal beton, vlg. NEN- EN 858. |
| Nederlands Fabrikaat:        | AQUAFIX MILIEU                                                                           |
| Product type:                | Euromal+ MBR                                                                             |
| Certificering:               | VOORZIEN VAN RENDEMENTS ATTEST LGA / TÜV RHEINLAND & CE MARKERING                        |
| Capaciteit:                  | 3 l/s. klasse II vlg. NEN-EN 858.                                                        |
| Inhoud slibvang:             | 1.350 liter                                                                              |
| Inhoud olieopslag:           | 209 liter                                                                                |
| Emissie vlg. TÜV:            | 16 mg/ltr.                                                                               |
| Materiaal:                   | Prefab gewapend beton, betonkwaliteit C60/75, milieuklasse XA3.                          |
| Beton element met:           | KIWA certificaat op basis van BRL 5070.                                                  |
| Inwendig voorzien van:       | Hoogwaardige olie-benzine bestendige 2 componenten epoxycoating.                         |
| Deksel en onderhoudsschacht: | 1 putrand met deksel verkeersklasse D 400 kN. vlg. NEN-EN 124.                           |
| Extra:                       | Uitlaatzijde voorzien van een beproefde automatische vlotterafsluiter.                   |
| Aansluiting inlaat:          | Ø 125 mm.                                                                                |
| Aansluiting uitlaat:         | Ø 125 mm.                                                                                |
| Inbouwdiepte:                | T1 = 625 mm., T2 = 650 mm.                                                               |
| Hoogte minimaal (uitwendig): | Bij T2 = 650 mm., TH = 2300 mm.                                                          |
| Diameter (uitwendig):        | Ø 1450 mm.                                                                               |
| Gewicht:                     | Totaal ca. 3.458 Kg.                                                                     |
| Eenheid:                     | per stuk                                                                                 |

### Productomschrijving

#### Olieafscheider type: 23038420035

Korte product omschrijving:

Olie-/Benzineafscheider beton 3l/s 1350 liter slib rond model.

Het leveringsprogramma van de Aquafix Olie-/benzineafscheiders (klasse II afscheider) omvat:

- Olieafscheider beton standaard leverbaar in de capaciteiten vlg NEN-EN 858:  
- 1,5 l/s., 3 l/s., 6 l/s., 8 l/s., 10 l/s., 15 l/s., 20 l/s., 25 l/s., 30 l/s., 40 l/s., 50 l/s., 65 l/s., 100 l/s. Grotere en andere capaciteiten op aanvraag.
- De afdekking betreft verkeersklasse D 400 kN.
- Optioneel: afdekkingen verkeersklasse B 125 kN. (minderprijs)
- Optioneel: opzetstukken per 100 mm.
- Optioneel: opzetringen (gelijk aan de afscheider diameter) per 500 mm.
- De afscheider is uit te breiden met:
- Optioneel: Bijpassende controleput
- Optioneel: Flexibele koppelingen (vangt eventuele zettingen op, op de aansluitingen)
- Optioneel: Een terugslagklep, deze zorgt ervoor dat er geen water terug kan lopen in de olieafscheider.
- Optioneel: Oliealarminstallatie (OMS) geeft een alarmsignaal als de maximale olielaag bereikt is (verplicht vlg. NEN-EN858).

De standaard AQUAFIX betonnen olieafscidders zijn voorzien van een CE markering, EG prestatieverklaring (EC Declaration Of Performance (DOP)) en een rendementsattest vlg. TÜV LGA Rheinland en zijn geconstrueerd volgens NEN EN 858 (voorheen de DIN 1999 en NEN 7089). Deze olie-/benzineafscider is voorzien van een slibvangput (integraal) en is geschikt voor lozing op de riolering.

De Aquafix olie/benzineafscidders worden o.a. toegepast bij:

- Tankstations
- Garagebedrijven
- Busstations
- Autowasstraten, carwash installaties
- Wasplaatsen, afspuitplaatsen
- Overslagplaatsen van fossiele brandstoffen
- Laad-en loskuilen, laadperrons
- Parkeerplaatsen
- Transformatorhuizen
- Langs wegen

Op aanvraag kan de olieafscider geheel op maat worden gefabriceerd.

Wat is een olieafscider ?

Een olie-/benzineafscider is een put die in het rioolstelsel wordt geplaatst en als doel heeft minerale oliën, vetten en slibdelen uit het afvalwater te halen. Een olieafscider zorgt ervoor dat er een 'schone' lozing op het riool plaats vindt. Een olie-/benzineafscider beschermt het riool tegen verstoppingen en voorkomt dat de rioolwaterzuivering onnodig belast wordt. Een olieafscider dient geplaatst te worden in het rioolleidingwerk na het lozingspunt en vóór de aansluiting op het gemeenteriool. (nb. loost u op open water ? Dan dient u een coalescentieafscider te plaatsen, dit is een klasse I afscider, waar het rendement onder de 5 mg/ltr is.)

Zie de bijlagen voor meer informatie over de Aquafix olieafscidders (OBAS).

Neemt u contact op met Aquafix voor de juiste capaciteit olieafscider in uw situatie.